

# MONITOR CURVO 34"

## TE-7350N



### TEROS TE-7350N Monitor Gamer

El monitor Teros TE-7350N con una resolución de pantalla de 3440x1440 píxeles brinda una muy buena calidad de imagen para trabajos exigentes.

Posee un brillo de 350cd/m2 brindando una buena intensidad para ver claramente las imágenes bajo todo tipo de trabajo y con un tiempo de respuesta mínimo de 5ms lo hace perfecto para largas horas de disfrute frente a su monitor.

Conectores 2 DP (DisplayPort) y 2 HDMI (High-Definition Multimedia Interface) es ideal para las diferentes conexiones de video tanto analógicas como digitales.

### TEROS TE-7350N Monitor Gamer

#### Principales características

##### Trabaja con conexiones digitales

Al contar con ambos puertos tanto DP y HDMI, es posible usarlo bajo ambas conexiones.

##### Listo para la acción

Posee un tiempo de respuesta de 5ms, listo para cualquier trabajo de oficina o videojuego.

##### Resolución

El monitor TE-7350N posee una resolución de 3440x1440 píxeles.

##### Diseño curvo

Posee una curvatura R1500 mejorando su campo de visión y presentando un diseño muy elegante.

##### Tamaño ideal

Su diseño de 34" lo convierte en el tamaño ideal para su hogar, centro de trabajo o sus videojuegos.

##### Montaje en pared

Posee sistema de montaje bajo norma VESA que le permite seleccionar si desea usar el monitor con su base regular o montado en soporte.

#### Especificaciones Técnicas

Resolución 3440x1440.

Angulo de visión: H: 178° V: 178°

Puertos 2 x DP v1.2 / 2x HDMI v2.0 / Salida de audio.

Alimentación : Adaptador AC

Rango de contraste: 3000:1

Rango de inclinación: Frontal : 5° , posterior 15°

Relación de visión 21:9.

Dimensiones del monitor (mm): 808.65\*454.19\*225.58 mm con base

Dimensiones del monitor (mm): 808.65\*343.33\*123.12 mm sin base

Dimensiones del embalaje (mm): 908\*496\*181 mm

Tamaño 34"

Pantalla VA.

Display Color: 16.7M.

Contenido: Adaptador, cable DP y Manual

Consumo de potencia: <78W

Low blue light, Freesync, Flicker-Free

Over Drive, Game Plus

Peso neto (KG): 7.02

Peso bruto (KG): 8.96

Tiempo de respuesta MPRT 1ms

Montaje en Pared - Si norma VESA

Brillo 350 cd/m2.

Frecuencia : 165Hz

Diseño: Sin bordes, base metálica

Curvatura: R1500